

SILIKON-SCHLÄUCHE **KREVOSIL® 1248-B-E2**



Dichtungslösungen

Silikon-Schläuche Krevosil® 1248-B-E2 sind insbesondere für Lebensmittel-Anwendungen entwickelt, mit hochwertigem Silikon $60 \pm 5^\circ$ Shore A.

Silikon-Schläuche Krevosil® 1248-B-E2 sind lebensmittelecht, ozon- und witterungsbeständig.

Silikon-Schläuche Krevosil® 1248-B-E2 bieten eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis $+200^\circ\text{C}$.

Silikon-Schläuche Krevosil® 1248-B-E2 sind in transluzent oder farbig verfügbar.



Funktionen und Vorteile

- Silikon $60 \pm 5^\circ$ Shore A
- Lebensmittelgüte
- Hohe Hitze- oder Kältebeständigkeit



Anwendungen

- Lebensmittelkontakt

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

HÄRTE	60 \pm 5 Shore A	DIN 53 505
FARBE	transluzent bzw. farbig	
DICHTE	1,15 \pm 0,02 g/cm ³	ISO 1183-1 A
REISSFESTIGKEIT	>9,5 N/mm ²	DIN 53 504-S1
BRUCHDEHNUNG	>400%	DIN 53 504-S1
WEITERREISSFESTIGKEIT	>22 N/mm	ASTM D 624 B

Die angegebenen Werte beruhen auf statistischen Auswertungen. Statistische Werte unterliegen Schwankungen, die bei speziellen Anforderungen gesondert festgelegt werden müssen.

TECHNISCHES WERKSTOFFDATENBLATT

SILIKON-SCHLÄUCHE

KREVOSIL® 1248-B-E2

Kremer
Technology
an **ERIKS** company

Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +200°C
	BfR XV Silicone, FDA § 177.2600
Entsprechend	Verordnung (EG) Nr. 1935/2004*
	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
	Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

* Auf die Kennzeichnungspflicht des Inverkehrbringers wird hingewiesen.

Die angegebenen Werte beruhen auf statistischen Auswertungen. Statistische Werte unterliegen Schwankungen, die bei speziellen Anforderungen gesondert festgelegt werden müssen.

KREMER ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNG ID / AD
29641	1,0 / 3,0
29642	2,0 / 3,0
29644	2,0 / 5,0
29645	3,0 / 5,0
29646	3,0 / 6,0
29647	4,0 / 6,0
29648	4,0 / 7,0
29649	4,0 / 8,0
29650	5,0 / 7,0
29651	5,0 / 8,0
29652	5,0 / 9,0
29653	6,0 / 8,0
29654	6,0 / 9,0
29655	6,0 / 10,0
29656	6,0 / 12,0
29657	7,0 / 10,0
29658	7,0 / 11,0
29659	8,0 / 10,0
29660	8,0 / 11,0
29661	8,0 / 12,0
29662	8,0 / 14,0
29663	9,0 / 13,0
29664	10,0 / 13,0
29665	10,0 / 14,0
29666	10,0 / 16,0
29667	12,0 / 16,0
29668	12,0 / 18,0
29669	15,0 / 21,0
29670	18,0 / 22,0

Die Schläuche können eine leichte Bandabdrucklinie aufweisen.
Ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten.
Verpackung: 25 Meter im PE-Beutel verschweißt

Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2
Bitte fragen Sie Preise für größere Mengen und weitere
Abmessungen an!